

## R410A

### A-Gas (UK) Ltd

Versie nummer: 4.1

Veiligheidsinformatieblad volgens de REACH-verordening (EG) nr 1907/2006, zoals gewijzigd door de Britse REACH verordeningen SI 2019/758

Initiële datum: 20/07/2021

Datum van herziening: 01/05/2026

Afdrukdatum: 18/08/2026

L.REACH.GB.NL

## RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificatie van de stof of het preparaat | R410A                                                                              |
| Synoniemen                                 | Niet Beschikbaar                                                                   |
| Juiste technische benaming                 | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. (bevat 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN en difluormethaan) |
| Chemische formule                          | Niet van Toepassing                                                                |
| Andere identificatiewijzen                 | Niet Beschikbaar                                                                   |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel | Gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.             |
| Gebruiken die worden afgeraden                              | Er zijn geen specifieke ontraden toepassingen geïdentificeerd. |

### 1.3. Gegevens van de fabrikant of importeur van het veiligheidsinformatieblad

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fabrikant/Leverancier | A-Gas (UK) Ltd                                              |
| Adres                 | Banyard Road, Portbury West Bristol BS20 7XH United Kingdom |
| Telefoon              | +44 (0) 1275 376600                                         |
| Fax                   | [+44] (0) 1275 376601                                       |
| Website               | <a href="http://www.agas.com">www.agas.com</a>              |
| Email                 | info.uk@agas.com                                            |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|                              |                     |                                   |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Vereniging / Organisatie     | A-Gas (UK) Ltd      | CHEMWATCH NOODGEVALREACTIE (24/7) |
| Noodtelefoonnummer(s)        | +44 (0) 1275 376600 | +44 20 3901 3542 (ID#: 5482-19)   |
| Andere noodtelefoonnummer(s) | Niet Beschikbaar    | +44 808 164 9592                  |

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

|                                                                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classified according to GB-CLP Regulation, UK SI 2019/720 and UK SI 2020/1567 <sup>[1]</sup> | H280 - Gassen onder druk (vloeibaar gas)                                                                        |
| Legenda:                                                                                     | 1. Indeling per leverancier; 2. Classification drawn from GB-CLP Regulation, UK SI 2019/720 and UK SI 2020/1567 |

### 2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)



Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduiding

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H280 | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |
|------|------------------------------------------------------|

Aanvullende verklaring(en)

Niet van Toepassing

Veiligheidsaanbevelingen: Algemeen

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. |
| P102 | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                   |
| P103 | Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.                                                 |

Veiligheidsaanbevelingen: Preventie

Niet van Toepassing

Veiligheidsaanbevelingen: Respons

Niet van Toepassing

Veiligheidsaanbevelingen: Opslag

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| P410+P403 | Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|

Veiligheidsaanbevelingen: Verwijdering

Niet van Toepassing

Materiaal bevat geen enkele stof uit CLP Artikel 18.

2.3. Andere gevaren

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN | Vermeld in de Europese Verordening (EG) nr 1907/2006 - bijlage XVII - (Beperkingen kunnen van toepassing) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als persistent, bioaccumuleerbaar en toxisch (PBT) overeenkomstig bijlage XIII, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie en Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar (vPvB) overeenkomstig bijlage XIII, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie en Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als persistent, mobiel en toxisch (PMT) overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als zeer persistent en zeer mobiel (vPvM) overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

De stof/het mengsel bevat geen componenten die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen overeenkomstig de criteria zoals vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605, en is evenmin opgenomen in de lijst overeenkomstig artikel 59(1) van REACH, in concentraties gelijk aan of hoger dan 0,1% (m/m).

Geen verdere informatie over productgevaar.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1.Stoffen

Zie 'Samenstelling van ingrediënten' in rubriek 3.2

3.2.Mengsels

| 1. CAS nr.<br>2.EC nr.<br>3.Index nr.<br>4.REACH nr.                        | % [gewicht] | Naam                                         | Classified according to GB-CLP Regulation, UK SI 2019/720 and UK SI 2020/1567 | SCL / M-Factor                                                   | Nanovorm Particle Kenmerken |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 354-33-6<br>2.206-557-8<br>3.Niet Beschikbaar<br>4.01-2119485636-25-XXXX | 45-55       | <u>1,1,1,2,2-</u><br><u>PENTAFLUORETHAAN</u> | Gasen onder druk (vloeibaar gas);<br>H280, EUH044 <sup>[1]</sup>              | SCL: Niet Beschikbaar<br><br>Acute M-factor: Niet van Toepassing | Niet Beschikbaar            |

## R410A

| 1. CAS nr.<br>2. EC nr.<br>3. Index nr.<br>4. REACH nr.                                                                                                                                                                                                                       | % [gewicht] | Naam                  | Classified according to GB-CLP Regulation, UK SI 2019/720 and UK SI 2020/1567 | SCL / M-Factor                                                                                                 | Nanovorm Particle Kenmerken |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                                               | Chronische M-factor:<br>Niet van Toepassing                                                                    |                             |
| 1. 75-10-5<br>2. 200-839-4<br>3. Niet Beschikbaar<br>4. 01-2119471312-47-XXXX                                                                                                                                                                                                 | 45-55       | <u>difluormethaan</u> | Ontvlambare gassen,<br>gevarencategorie 1A; H220, EUH044<br>[1]               | SCL: Niet Beschikbaar<br>Acute M-factor: Niet<br>van Toepassing<br>Chronische M-factor:<br>Niet van Toepassing | Niet Beschikbaar            |
| <b>Legenda:</b> 1. Indeling per leverancier; 2. Classification drawn from GB-CLP Regulation, UK SI 2019/720 and UK SI 2020/1567; 3. Indeling genomen van uit C & L; * EU IOELVs beschikbaar; [e] Stof waarvan is vastgesteld dat deze hormoonontregelende eigenschappen heeft |             |                       |                                                                               |                                                                                                                |                             |

## RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

## 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact met de Ogen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als het product in contact komt met de ogen, verplaats de patiënt uit de gasbron of besmette gebied.</li> <li>Breng patiënt naar dichtstbijzijnde oogdouche, douche of andere bron van schoon water.</li> <li>Open de oogleden wijdoopen om het materiaal te laten verdampen.</li> <li>Spoel voorzichtig de aangedane ogen met schoon, koel water voor tenminste 15 minuten. Laat de patiënt zitten of liggen en til het hoofd naar achter. Houdt de oogleden open en giet langzaam water over de oogbol bij de binnenste ooghoek en laat het water bij de buitenste ooghoek er weer uit lopen.</li> <li>De patiënt kan ernstige pijn hebben en de ogen dicht willen houden. Het is belangrijk dat het materiaal uit de ogen wordt gespoeld om verder schade te voorkomen.</li> <li>Verzeker u ervan dat de patiënt opkijkt en van de ene kant naar de ander kant beweegt met de ogen als de ogen worden gespoeld zodat alle delen van het oog beter bereikt worden.</li> <li>Transporteer naar ziekenhuis of arts.</li> <li>Zelfs indien de pijn niet blijft en het zicht goed is dient een dokter de ogen te onderzoeken daar er sprake kan zijn van uitgestelde schade.</li> <li>Als de patiënt geen licht kan tolereren, bescherm dan de ogen met een schoon, losjes vastgemaakt verband.</li> <li>Zorg voor verbale communicatie en fysiek contact met de patiënt.</li> </ul> <p>Laat de patiënt NIET in de ogen wrijven.<br/>Laat de patiënt de ogen NIET te stevig dicht doen.<br/>Doe GEEN olie of smeersel in de ogen zonder medisch advies.<br/>Gebruik GEEN warm of lauwwater.</p> |
| <b>Contact met de Huid</b> | <p>Bij huidcontact:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder meteen alle vervuilde kleding, inclusief schoeisel.</li> <li>Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).</li> <li>Bij irritatie, roep medische hulp in.</li> </ul> <p>In het geval van bevriezing (brand) wonden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Badder het aangetaste gebied meteen 10 tot 15 minuten in koud water, indien mogelijk dompelen en zonder wrijven.</li> <li>Gebruik GEEN warm water of stralingswarmte.</li> <li>Verbind met een schoon, droog verband.</li> <li>Vervoer naar hospitaal of dokter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inademing</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder, na blootstelling aan gas, de patiënt van de gasbron of uit besmette gebied.</li> <li>OPMERKING: Persoonlijk Bescherming Uitrusting (PPE), inclusief een beademingsmasker met zelf onderhoudende overdruk kan nodig zijn om de veiligheid van de redder te verzekeren.</li> <li>Protheses zoals kunstgebit, die de luchtwegen kunnen blokkeren dienen, indien mogelijk voor het begin van de eerste hulp procedures, verwijderd te worden.</li> <li>Als de patiënt niet spontaan ademt, dien dan noodbeademing toe.</li> <li>Als de patiënt geen polsslag heeft, geef hartmassage en beademing.</li> <li>Bij beschikbaarheid van zuurstof en getraind personeel, dien 100% zuurstof toe.</li> <li>Roep een noodambulance. Als een ziekenauto niet beschikbaar is, neem contact op met een arts, ziekenhuis of Gif Controle Centrum voor verder instructies.</li> <li>Houdt tijdens het wachten op medische verzorging de patiënt warm, comfortabel en rustig.</li> <li><b>HOUDT DE ADEMHALING EN POLSSLAG CONTINUE IN DE GATEN.</b></li> <li>Dien noodbeademing toe (bij voorkeur met een beademing apparaat met vraag-ventiel, zakventiel of een zakmasker) of mond op mond beademing en hartmassage indien nodig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inslikken</b>           | Niet beschouwd als een normale wijze van opname.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie rubriek 11

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij vergiftiging met freonen / haloverbindingen:

A: Nood- en ondersteunende maatregelen.

- Houd luchtwegen open en assisteer beademing indien nodig.

Continued...

- Behandel als ze voorkomen coma en arrhythmias. Tachyarrhythmias veroorzaakt door een verhoogde myocardiaal gevoeligheid kan behandeld worden met propranolol (1-2 mg IV of esmolol 25-100 microgram/kg/minuut IV.
- Monitor het ECG gedurende 4-6 uur.

B: Specifieke geneesmiddelen en antigiften:

Er is geen specifiek antigif.

C: Ontsmetting

Inhaleren; verwijder slachtoffer van blootstelling en geef, indien aanwezig, extra zuurstof.

Inname; (a) Directe hulp: Dien geactiveerde koolstof toe als dat aanwezig is. Wek GEEN BRAKEN op omdat het snel absorbeert en door het risico op een abrupte ontstaan van een CZS depressie. (b) Hospitaal: Dien actieve kool toe, hoewel de efficiëntie van koolstof onbekend is. Spoel de maag alleen als er recentelijk (minder dan 30 minuten geleden) grote hoeveelheden zijn ingenomen.

D: Verhoogde eliminatie:

De efficiëntie van diuretica, hemodialyse, hemoperfusie of herhaalde doseringen koolstof is niet gedocumenteerd.

POISONING and DRUG OVERDOSE, Californian Poison Control System Ed. Kent R Olson; 3rd Edition

Bij frost-bite veroorzaakt door vloeibaar petroleum gas:

- Als lichaamsdeel nog niet is ontdooid, plaats dan in warm water bad ( 41-46 C) voor 15 - 20 minuten totdat huid roze of rood kleurt.
- Verdooving kan nodig zijn tijdens ontdooien.
- Als er massieve blootstelling is geweest, dan is algehele lichaams temperatuur onderdrukt en moet patiënt onmiddellijk worden opgewarmd door het hele lichaam in warm bad onder te dompelen.
- Shock kan optreden tijdens opwarmen.
- Dien tetanus toxoid booster na opname in ziekenhuis toe.
- Prophylatische antibiotica kunnen bruikbaar zijn.
- Patiënt kan anti coagulanten en zuurstof nodig hebben

[Shell Australia 22/12/87]

Bij blootstelling aan gas:

#### BASALE BEHANDELING

- Zorg, zonodig via afzuiging, voor vrije luchtwegen.
- Let op tekenen van ademhaling problemen en assisteer beademing indien nodig.
- Dien 10-15 l/min. zuurstof toe dmv een nonherinademing masker.
- Houdt in de gaten voor en behandel indien nodig longoedeem.
- Houdt in de gaten voor en behandel zonodig shock.
- Anticipeer op aanvallen.

#### GEVORDERDE BEHANDELING

- Overweeg een oortracheale of nasotracheale intubatie voor controle van de luchtwegen bij patiënten die bewusteloos zijn of waar de ademhaling gestokt is.
- Positieve-druk beademing met een zak-ventiel masker kan nuttig zijn.
- Let op en indien nodig behandel hartritmestoornissen.
- Start een IV D5W TKO. Als tekenen van hypovolemia aanwezig zijn gebruik dan een Ringers lactaat oplossing. Een vocht overdosis kan complicaties creëren.
- Een geneesmiddelenkuur tegen longoedeem dient overwogen te worden.
- Te lage bloeddruk met tekenen van hypovolemia vereist de voorzichtige toediening van vloeistof. Een vocht overdosis kan complicaties creëren.
- Behandel aanvallen met diazepam.
- Proparacaine hydrochloride dient gebruikt te worden om te helpen bij oogirrigatie.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L.

EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

## RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

KLEINE BRAND: gebruik blusmiddel geschikt voor het type van omgevende brand.

GROTE BRAND: Koel cilinder.

Bewater NIET direct de bron van lekkage of de beluchting omdat ijsvorming kan plaats vinden.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onverenigbaarheid met vuur | ▸ Vermijd verontreiniging met oxidatiemiddelen zoals nitraten, oxiderende zuren, chloorbleekmiddelen, zwembadchloor enz. aangezien dit tot ontbranding kan leiden. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Advies voor brandweertaken

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandbestrijding          | <p>ALGEMEEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Alarmeer Brandweer en meldt locatie en aard van gevaar.</li> <li>▸ Draag beademingsapparaat en beschermende handschoenen.</li> <li>▸ Bestrijd brand vanaf een veilige afstand, met adequate bedekking.</li> <li>▸ Gebruik een fijne waterspray om het vuur te controleren en koel aangrenzend gebied.</li> </ul>                                                      |
| Brand-/Ontploffingsgevaar | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Containers kunnen exploderen wanneer ze verwarmd worden - gescheurde cilinders kunnen wegschieten.</li> <li>▸ Containers blootgesteld aan vuur kunnen inhoud laten ontsnappen door de druk regulerende kleppen.</li> <li>▸ Hoge concentraties van gas kunnen zorgen voor verstikking zonder waarschuwing vooraf.</li> <li>▸ Kan explosief ontleden als het verwarmd wordt.</li> </ul> |

Bij afbraak kunnen giftige dampen vrijkomen van:  
kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
waterstofluoride  
andere pyrolyseproducten die typisch zijn voor verbranding van organisch materiaal.  
**Bevat een verbinding met een laag kookpunt.** Gesloten containers kunnen scheuren door opbouw van druk tijdens een brand.

## RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zie rubriek 8

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie rubriek 12

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleine lekkage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vermijd inademen van damp en ieder contact met vloeistof en gas. Beschermende uitrusting inclusief beademingsapparaat dienen gebruikt te worden.</li> <li>Ga GEEN besloten ruimtes in waar gas geaccumuleerd kan zijn.</li> <li>Vergroot de ventilatie.</li> </ul>                         |
| Grote Spill    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evacueer onbeschermd personeel en verplaats tegen de wind in.</li> <li>Alarmeer de Nooddiensten en meldt de locatie en aard van gevaar.</li> <li>Draag beademingsapparaat en beschermende handschoenen.</li> <li>Voorkom op elke mogelijke wijze morsen in afvoer en waterloop.</li> </ul> |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

## RUBRIEK 7 Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veilige Hantering                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Overweeg gebruik in gesloten overdruk systemen voorzien van temperatuur, druk en veiligheid ontluichtingsventielen die afgeblazen worden voor een veilige verspreiding.</li> <li>Controleer regelmatig op lekkage. Houdt de ventielen goed dicht maar gebruik geen extra hefboom om rad of cilindersleutels te helpen.</li> <li>Test op lekkage met borstel en sop - gebruik NOOIT open vlam.</li> <li>GEEN gas van een cilinder naar een andere overbrengen.</li> </ul>   |
| Bescherming tegen brand en explosies | Zie rubriek 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Andere Gegevens                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilinders dienen opgeslagen te worden in en speciaal hiervoor gebouwde ruimte met goede ventilatie, bij voorkeur in de open lucht.</li> <li>Dergelijke opslagruimtes dienen gesitueerd te zijn en gebouwd te worden volgens de wettelijke eisen.</li> <li>De opslagbunker dient schoon gehouden te worden en alleen toegankelijk voor gemachtigd personeel.</li> <li>In de openlucht opgeslagen cilinders dienen beschermd te zijn tegen roest en weerextremen.</li> </ul> |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte verpakking                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilinder:</li> <li>Zorg dat de gebruikte uitrusting bestand is tegen de cilinderdruk.</li> <li>Zorg voor gebruik van compatibele constructie materialen.</li> <li>Deksel dat ventiel beschermd is op zijn plaats totdat de cilinder vast staat, aangesloten is.</li> <li>Cilinder moet op een juiste wijze gezekeerd zijn bij zowel gebruik als opslag.</li> </ul> |
| Gescheiden Opslag                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vermijd reactie met oxidatiemiddelen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2012/18/EU (Seveso III)                  | Niet Beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Drempelwaarden (ton) van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van | Niet Beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



x — Niet bij elkaar opslaan

o — Kan bij elkaar opgeslagen worden na het treffen van specifieke voorzorgsmaatregelen

o — Kan bij elkaar opgeslagen worden

Opmerking: Afhankelijk van andere risicofactoren is het mogelijk dat compatibiliteitsbeoordeling op basis van bovenstaande tabel niet relevant is voor opslagsituaties, met name wanneer grote hoeveelheden gevaarlijke goederen worden opgeslagen en gehanteerd. Verwijs naar de veiligheidsinformatiebladen voor elke stof of elk voorwerp en beoordeel de risico's dienovereenkomstig.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.2

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

| Ingrediënt                 | DNELs<br>Blootstelling Patroon Worker | PNECs<br>vak                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN | Niet Beschikbaar                      | 0.1 mg/L (Water (vers))<br>1 mg/L (Water - Onderbroken vrijlating)<br>0.6 mg/kg sediment dw (Sediment (zoetwater))        |
| difluormethaan             | Niet Beschikbaar                      | 0.142 mg/L (Water (vers))<br>1.42 mg/L (Water - Onderbroken vrijlating)<br>0.534 mg/kg sediment dw (Sediment (zoetwater)) |

\* Waarden voor General Population

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL)

GEGEVENS van de SAMENSTELLING

| Bron             | Ingrediënt       | Naam van het materiaal of de stof | TWA<br>(Grenswaarde) | STEL             | piek             | Opmerkingen      |
|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar                  | Niet Beschikbaar     | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |

Niet van Toepassing

MATERIAALGEGEVENS

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.1. Passende technische maatregelen                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Gebieden waar cilinders opgeslagen worden vereisen goede ventilatie en, indien besloten, hebben discrete/gecontroleerde afzuiging nodig.</li><li>De behandeling van de secundaire inhoud en uitlaatgassen kan in sommige jurisdicties vereist zijn.</li><li>Lokale afzuiging kan vereist zijn op werkplaats.</li><li>Aandacht dient te worden besteed aan het gebruik van dubbelwandige pijpen; afgesloten met diafragma of balg, soft-seat Ventielen; terugslag preventie hulpmiddelen; vlam tegenhouder en stromingsmeter of beperker.</li></ul> |
| 8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ogen en gezichtsbescherming                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Chemische veiligheidsbrillen.</li><li>Volledig gelaatsscherm kan als aanvullende bescherming vereist zijn, maar nooit als primaire oogbescherming.</li><li>Contactlenzen kunnen een bijzonder gevaar vormen; zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Er moet een schriftelijk beleidsdocument worden opgesteld dat het dragen van lenzen of beperkingen beschrijft voor elke werkplek of taak.</li></ul>                                                                                                       |
| Huidbescherming                                                                     | Zie bescherming van handen onderstaand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Handen / voeten bescherming                                                         | Butyl rubber handschoenen<br>Bij handelingen met gesloten cilinders, draag stoffen of leren handschoenen.<br>Isolerende handschoenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lichaamsbescherming                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Andere bescherming                                                                  | Beschermende overalls, strak passend bij nek en pols.<br>Oogdouche.<br>Verzeker je van de beschikbaarheid van reddingslijn in besloten ruimtes.<br>De staf dient getraind te zijn in alle aspecten van het reddingswerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Ademhalingsbescherming

Type AX Filter met voldoende capaciteit (AS / NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 of nationaal equivalent)

Ademhalingstoestellen met cartridge mogen nooit gebruikt worden voor noodtoegang of in ruimtes met onbekende dampconcentraties of onbekend zuurstofgehalte. De drager moet gewaarschuwd worden de besmette ruimte onmiddellijk te verlaten bij het detecteren van geur door het ademhalingstoestel. De geur kan erop duiden dat het masker niet goed werkt, dat de dampconcentratie te hoog is of dat het masker niet goed past. Vanwege deze beperkingen wordt alleen beperkt gebruik van ademhalingstoestellen met cartridge geschikt bevonden.

- Positieve druk zuurstof toedienend beademingsapparaat dat het gehele gezicht beschermd dient gebruikt te worden bij werk in afgesloten ruimten als er mogelijk een lek is of als de primaire opslag geopend dient te worden (bv voor het wisselen van een cilinder).

► Luchttoedienende beademingsapparaten zijn vereist indien het vrijkomen van gas uit de primaire opslag wordt verwacht of is aangetoond.

De keuze van klasse en type ademhalingsapparaat is afhankelijk van de mate van vervuiling en het soort vervuiling. Beschermingsfactoren (gedefinieerd als de verhouding van de vervuiling buiten en binnen het masker) kunnen ook belangrijk zijn.

| Waarden in de ademzone ppm (volume) | Maximale Beschermende Factor | Half gezichtsmasker | Volledig gezichtsmasker |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1000                                | 10                           | AX-AUS              | -                       |
| 1000                                | 50                           | -                   | AX-AUS                  |
| 5000                                | 50                           | Airline *           | -                       |
| 5000                                | 100                          | -                   | AX-2                    |
| 10000                               | 100                          | -                   | AX-3                    |
|                                     | 100+                         | -                   | Airline **              |

\* - Continue Flow

\*\* - Continue-flow of overdruk.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Zie rubriek 12

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| Voorkomen/Uiterlijk                                  |                       |                                                           |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Fysische Toestand                                    | Liquified Gas         | Relatieve dichtheid (Water = 1)                           | 1.08 @21.1C         |
| Geur                                                 | Niet Beschikbaar      | Verdelingscoefficient n-octanol / water                   | Niet Beschikbaar    |
| Stanklimiet                                          | Niet Beschikbaar      | Zelfontbrandingstemperatuur (°C)                          | Niet Beschikbaar    |
| pH (zoals geleverd)                                  | Niet Beschikbaar      | decompositietemperatuur                                   | Niet Beschikbaar    |
| Smeltpunt / vriespunt (° C)                          | Niet Beschikbaar      | Viscositeit (mm2/s)                                       | Niet Beschikbaar    |
| Initiaal kookpunt en kookpuntbereik (° C)            | -48.5                 | Molecuulmassa (g/mol)                                     | Niet van Toepassing |
| Vlampunt (°C)                                        | Niet Beschikbaar      | smaak                                                     | Niet Beschikbaar    |
| Verdampingssnelheid                                  | Niet Beschikbaar      | Explosieve eigenschappen                                  | Niet Beschikbaar    |
| Ontvlambaarheid                                      | Niet van Toepassing   | Oxydatie eigenschappen                                    | Niet Beschikbaar    |
| Bovenste Ontploffingsgrens (%)                       | Niet Beschikbaar      | Surface Tension (dyn/cm or mN/m)                          | Niet Beschikbaar    |
| Onderste Explosiegrens (%)                           | Niet Beschikbaar      | Vluchtig Bestanddeel (%vol)                               | Niet Beschikbaar    |
| Dampspanning (kPa)                                   | 1484 @21.1C           | Gas Groep                                                 | Niet Beschikbaar    |
| Oplosbaarheid in water                               | gedeeltelijk mengbaar | pH als een oplossing (1%)                                 | Niet Beschikbaar    |
| Dampdichtheid (Lucht=1)                              | Niet Beschikbaar      | Vluchtige organische stoffen g/L                          | Niet Beschikbaar    |
| Verbrandingswarmte (kJ/g)                            | Niet Beschikbaar      | Ontstekingsafstand (cm)                                   | Niet Beschikbaar    |
| Vlamhoogte (cm)                                      | Niet Beschikbaar      | Vlamduur (s)                                              | Niet Beschikbaar    |
| Ontstekingstijd Equivalent in Gesloten Ruimte (s/m3) | Niet Beschikbaar      | Ontstekingsdeflagratiedichtheid in Gesloten Ruimte (g/m3) | Niet Beschikbaar    |
| nanovorm Oplosbaarheid                               | Niet Beschikbaar      | Nanovorm Particle Kenmerken                               | Niet Beschikbaar    |
| Deeltjesgrootte                                      | Niet Beschikbaar      |                                                           |                     |

9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1.Reactiviteit                    | Zie afdeling 7.2                                                                                                                                                              |
| 10.2. Chemische stabiliteit          | <div><div>► Niet compatibele materialen aanwezig.</div><div>► Product wordt stabiel geacht te zijn.</div><div>► Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden.</div></div> |
| 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties | Zie afdeling 7.2                                                                                                                                                              |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 10.4. Te vermijden omstandigheden              | Zie afdeling 7.2 |
| 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen | Zie afdeling 7.2 |
| 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten          | Zie afdeling 5.3 |

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                                                              |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| a) acute toxiciteit                                          | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| b) Huidirritatie /-corrosie                                  | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| c) Ernstig oogletsel / oogirritatie                          | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| d) Luchtwegen of de huid                                     | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| e) Mutageniteit                                              | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| f) Kankerverwekkendheid                                      | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| g) voortplantings-                                           | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| h) Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| i) Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| j) gevaar bij inademing                                      | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inademen            | <p>Inhalatie van dampen kan duizeligheid en sufheid veroorzaken, dit kan samengaan met narcose, duizeligheid, afgenomen alertheid, verlies van reflexen, gebrek aan coördinatie en duizelingen.</p> <p>Inademing van dampen of aerosolen (nevel,rook), die vrijkomen bij de normaal gebruik van deze stof, kan de gezondheid schaden.</p> <p>Er is enig bewijs dat doet vermoeden dat deze stof bij sommige personen irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken. De reactie van het lichaam op deze irritatie kan leiden tot verdere beschadiging van de longen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inslikken           | <p>Normaal geen gevaar door de fysieke vorm van produkt.</p> <p>Wordt beschouwd als een onwaarschijnlijke wijze van opname in commerciële/industriële omgevingen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contact met de Huid | <p>Er is beperkt bewijs, of praktische ervaring voorspelt, dat het materiaal ofwel een ontsteking van de huid veroorzaakt bij een aanzienlijk aantal personen na direct contact, en / of een aanzienlijke ontsteking veroorzaakt wanneer het wordt aangebracht op de gezonde intacte huid van dieren, gedurende maximaal vier uur, waarbij een dergelijke ontsteking vierentwintig uur of langer na het einde van de blootstellingsperiode aanwezig is. Huidirritatie kan ook optreden na langdurige of herhaalde blootstelling; dit kan resulteren in een vorm van contactdermatitis (niet-allergisch). De dermatitis wordt vaak gekenmerkt door roodheid van de huid (erytheem) en zwelling (oedeem) die zich kunnen ontwikkelen tot blaarvorming (blaarvorming), schilfering en verdikking van de opperhuid. Op microscopisch niveau kan er intercellulair oedeem zijn van de sponsachtige laag van de huid (spongiosum) en intracellulair oedeem van de epidermis.</p> <p>Fluorkoolwaterstoffen verwijderen natuurlijke oliën van de huid, met irritatie, droogheid en gevoeligheid als gevolg.</p> <p>Open wonden, geschaafde of geïrriteerde huid moeten niet worden blootgesteld aan dit materiaal.</p> <p>Binnendringen in de bloedbaan via bijvoorbeeld snijwonden, schrammen of letsels, kan over het hele lichaam verspreide schade veroorzaken met schadelijke effecten. Onderzoek de huid voor gebruik van het materiaal en zorg ervoor dat elk uitwendig letsel op gepaste wijze wordt beschermd.</p> <p>Verdampende vloeistof zorgt voor snelle afkoeling en contact kan resulteren in bevriezing(brand)wonden.</p> <p>Er is beperkt bewijs dat herhaalde blootstelling na normaal gebruik en verwerking scheuren, uitdrogen of schilfering van de huid veroorzaakt.</p> |
| Oog                 | <p>Hoewel de stof volgens de EG-richtlijnen niet als irriterend geclassificeerd staat, kan direct contact met de ogen tijdelijk ongemak teweeg brengen, gekenmerkt door tranende ogen of roodheid van het bindvlies (zoals bij blootstelling aan hevige wind).</p> <p>Wordt als ongevaarlijk beschouwd omdat het gas erg vluchtig is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chronisch           | <p>Accumulatie van de substantie in het lichaam kan voorkomen en kan enige bezorgdheid veroorzaken bij beroepsmatige herhaalde of lange termijn blootstelling.</p> <p>De meest voorkomende route van beroepsmatige blootstelling aan gas is door inademing.</p> <p>Fluorkoolwaterstoffen kunnen het risico verhogen op kanker, spontane abortus en aangeboren afwijkingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                            |                                                   |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R410A                      | TOXICITEIT                                        | IRRITATIE                                                                                                                                       |
|                            | Niet Beschikbaar                                  | Niet Beschikbaar                                                                                                                                |
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN | TOXICITEIT                                        | IRRITATIE                                                                                                                                       |
|                            | Inademing(Rat) LC50; >709000 ppm4h <sup>[2]</sup> | Huid: geen nadelig effect waargenomen (niet irriterend) <sup>[1]</sup><br>Oog: geen nadelig effect waargenomen (niet irriterend) <sup>[1]</sup> |



## R410A

| difluormethaan | TOXICITEIT                                        | IRRITATIE        |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
|                | Inademing(Rat) LC50; >760000 ppm4h <sup>[2]</sup> | Niet Beschikbaar |
|                | Oraal(muis) LD50; 1810 mg/kg <sup>[2]</sup>       |                  |

**Legenda:** 1 Waarde verkregen uit Europa ECHA geregistreerde stoffen -. Acute toxiciteit 2 Waarde verkregen uit msds fabrikant gebruikt, tenzij anders aangegeven gegevens uit RTECS - Register van toxische effect van chemische stoffen

|                                  |   |                                                           |   |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|
| acute toxiciteit                 | ✗ | Kankerverwekkendheid                                      | ✗ |
| Huidirritatie /-corrosie         | ✗ | voortplantings-                                           | ✗ |
| Ernstig oogletsel / oogirritatie | ✗ | Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling | ✗ |
| Luchtwegen of de huid            | ✗ | Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling | ✗ |
| Mutageniteit                     | ✗ | gevaar bij inademing                                      | ✗ |

**Legenda:** ✗ – Gegevens niet beschikbaar of niet aan de criteria voor indeling vullen  
 ✓ – Gegevens die nodig zijn om de indeling beschikbaar te stellen

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

In de huidige literatuur werden geen bewijs van endocriene versturende eigenschappen gevonden.

### 11.2.2. Overige informatie

Zie Paragraaf 11.1

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

| R410A                      | EINDPUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | duur van de test (uren) | soorten                      | waarde           | bron             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                            | Niet Beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niet Beschikbaar        | Niet Beschikbaar             | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN | EINDPUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | duur van de test (uren) | soorten                      | waarde           | bron             |
|                            | EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72h                     | Algen of andere waterplanten | >114mg/l         | 2                |
|                            | EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48h                     | schaaldier                   | >97.9mg/l        | 2                |
|                            | EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96h                     | Algen of andere waterplanten | 142mg/l          | 2                |
|                            | NOEC(ECx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96h                     | Vis                          | 10mg/l           | 2                |
|                            | LC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96h                     | Vis                          | >81.8mg/l        | 2                |
| difluormethaan             | EINDPUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | duur van de test (uren) | soorten                      | waarde           | bron             |
|                            | EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72h                     | Algen of andere waterplanten | >114mg/l         | 2                |
|                            | EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48h                     | schaaldier                   | >97.9mg/l        | 2                |
|                            | NOEC(ECx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96h                     | Vis                          | 10mg/l           | 2                |
|                            | EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96h                     | Algen of andere waterplanten | 142mg/l          | 2                |
|                            | LC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96h                     | Vis                          | >81.8mg/l        | 2                |
| <b>Legenda:</b>            | Geëxtraheerd uit 1. IUCLID-toxiciteitsgegevens 2. Europa ECHA geregistreerde stoffen - Ecotoxicologische informatie - Aquatische toxiciteit 3. US EPA, Ecotox-database - Aquatische toxiciteitsgegevens 4. ECETOC Aquatic Hazard Assessment-gegevens 5. NITE (Japan) - Bioconcentratiegegevens 6. METI (Japan) - Bioconcentratiegegevens 7. Leveranciersgegevens |                         |                              |                  |                  |

Verwijderd product NIET in het Riool, of Oppervlaktewater gooien.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Ingrediënt                 | Nawerking: water/grond | Nawerking: lucht |
|----------------------------|------------------------|------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN | HOOG                   | HOOG             |
| difluormethaan             | LAAG                   | LAAG             |

### 12.3. Bioaccumulatie

| Ingrediënt                 | Bioaccumulatie       |
|----------------------------|----------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN | LAAG (LogKOW = 1.55) |

Continued...

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Ingrediënt | Bioaccumulatie = 0.2) |
|------------|-----------------------|

12.4. Mobiliteit in de bodem

| Ingrediënt                 | Beweeglijkheid         |
|----------------------------|------------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN | LAAG (Log KOC = 154.4) |
| difluormethaan             | LAAG (Log KOC = 23.74) |

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

|                            | P                         | B                         | T                         | Zijn de PBT-criteria vervuld? | vP                        | vB                        | Zijn de vPvB-criteria vervuld? |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| R410A                      |                           |                           |                           | nee                           |                           |                           | nee                            |
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | nee                           | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | nee                            |
| difluormethaan             | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | nee                           | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | nee                            |

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

In de huidige literatuur werden geen bewijs van endocriene verstorende eigenschappen gevonden.

12.7. Andere schadelijke effecten

Global Warming Potential (GWP) waarden volgens "VERORDENING (EU) 2024/573 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 februari 2024 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014": 2,088

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weggooiën van product / verpakking      | <div>▸ Verdamp resten op goedgekeurde plaats.</div> <div>▸ Breng lege containers terug naar leverancier.</div> <div>▸ Wees zeker dat beschadigde of niet terug in te leveren cilinders vrij van gas zijn alvorens weg te gooien.</div> |
| Opties voor behandeling van afval       | Niet Beschikbaar                                                                                                                                                                                                                       |
| Opties voor verwijdering van afvalwater | Niet Beschikbaar                                                                                                                                                                                                                       |

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Etiketten Vereist

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |  |
| Mariene verontreinigende stof | geen                                                                                |
| HAZCHEM                       | 2TE                                                                                 |

Vervoer over de weg (ADR-RID)

|                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | 3163                                                                               |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. (bevat 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN en difluormethaan) |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | <div>klasse2.2</div> <div>Bijkomend gevaarNiet van Toepassing</div>                |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                              | Niet van Toepassing                                                                |
| 14.5. Milieugevaren                                                 | Niet van Toepassing                                                                |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                       | <div>Identificatie van gevaar (Kemler)20</div> <div>Classificatiecode2A</div>      |

|  |                        |             |
|--|------------------------|-------------|
|  | Etiket                 | 2.2         |
|  | Speciale voorzieningen | 274 392 662 |
|  | Beperkte hoeveelheid   | 120 ml      |
|  | Transportcategorie     | 3           |
|  | Tunnelbeperkingscode   | C/E         |

Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR)

|                                                                          |                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                          | 3163                                                                               |                     |
| 14 Juiste ladingnaam<br>.2. overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. (bevat 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN en difluormethaan) |                     |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                           | ICAO/IATA-klasse                                                                   | 2.2                 |
|                                                                          | ICAO / IATA Bijkomend gevaar                                                       | Niet van Toepassing |
|                                                                          | ERG code                                                                           | 2L                  |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                   | Niet van Toepassing                                                                |                     |
| 14.5. Milieugevaren                                                      | Niet van Toepassing                                                                |                     |
| 14. Bijzondere voorzorgen<br>6. voor de gebruiker                        | Speciale voorzieningen                                                             | Niet van Toepassing |
|                                                                          | Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies                                          | 200                 |
|                                                                          | Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen                                       | 150 kg              |
|                                                                          | Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies                                         | 200                 |
|                                                                          | Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht                                     | 75 kg               |
|                                                                          | Passagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid                  | Verboden            |
|                                                                          | Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak              | Verboden            |

Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee)

|                                                                          |                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                          | 3163                                                                               |                     |
| 14 Juiste ladingnaam<br>.2. overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. (bevat 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN en difluormethaan) |                     |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                           | IMDG-klasse                                                                        | 2.2                 |
|                                                                          | IMDG Bijkomend gevaar                                                              | Niet van Toepassing |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                   | Niet van Toepassing                                                                |                     |
| 14.5 Milieugevaren                                                       | Niet van Toepassing                                                                |                     |
| 14. Bijzondere voorzorgen<br>6. voor de gebruiker                        | EMS-nummer                                                                         | F-C, S-V            |
|                                                                          | Speciale voorzieningen                                                             | 274 392             |
|                                                                          | Gelimiteerde hoeveelheid                                                           | 120 mL              |

Vervoer over de binnenwateren (ADN)

|                                                                          |                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                          | 3163                                                                               |                     |
| 14 Juiste ladingnaam<br>.2. overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G. (bevat 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN en difluormethaan) |                     |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                           | 2.2                                                                                | Niet van Toepassing |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                   | Niet van Toepassing                                                                |                     |
| 14.5. Milieugevaren                                                      | Niet van Toepassing                                                                |                     |
| 14. Bijzondere voorzorgen<br>6. voor de gebruiker                        | Classificatiecode                                                                  | 2A                  |
|                                                                          | Speciale voorzieningen                                                             | 274; 392; 662       |
|                                                                          | gelimiteerde hoeveelheid                                                           | 120 ml              |
|                                                                          | vereist Equipment                                                                  | PP                  |
|                                                                          | Fire kegels aantal                                                                 | 0                   |

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

14.7.1. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van Toepassing

14.7.2. Transport in bulk in overeenstemming met MARPOL bijlage V en de IMSBC Code

| Identificatie van de stof of het preparaat | Groep               |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN                 | Niet van Toepassing |
| difluormethaan                             | Niet van Toepassing |

14.7.3. Transport in bulk in overeenstemming met de IGC Code

| Identificatie van de stof of het preparaat | Scheepstype         |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN                 | Niet van Toepassing |
| difluormethaan                             | Niet van Toepassing |

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

Niet van Toepassing

difluormethaan komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen

Niet van Toepassing

Aanvullende Reguleringsinformatie

niet van toepassing

Dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de volgende EU-wetgeving en de aanpassingen - voor zover van toepassing -: de Richtlijnen 98/24 / EG, - 92/85 / EEG van de Raad, - 94/33 / EG, - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie; Verordening (EG) nr 1272/2008 als bijgewerkt door middel van ATP's.

Informatie volgens 2012/18/EU (Seveso III):

| Seveso Categorie | Niet Beschikbaar |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof/dit mengsel is door de leverancier geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

De status van nationaal inventaris

| chemische inventarisatie                                        | Staat                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Australië - AIIC / Australië<br>Alleen niet-industrieel gebruik | Ja                                                                                 |
| Canada - DSL                                                    | Ja                                                                                 |
| Canada - NDSL                                                   | Nee (1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN; difluormethaan)                                   |
| China - IECSC                                                   | Nee (difluormethaan)                                                               |
| Europa - EINEC / ELINCS / NLP                                   | Ja                                                                                 |
| Japan - ENCS                                                    | Ja                                                                                 |
| Korea - KECI                                                    | Ja                                                                                 |
| Nieuw-Zeeland - NZIoC                                           | Ja                                                                                 |
| Filipijnen - PICCS                                              | Ja                                                                                 |
| VS - TSCA                                                       | Alle chemische stoffen in dit product zijn aangemerkt als TSCA-inventaris 'Actief' |
| Taiwan - TCSI                                                   | Ja                                                                                 |
| Mexico - INQ                                                    | Ja                                                                                 |
| Vietnam - NCI                                                   | Ja                                                                                 |
| Rusland - FBEPH                                                 | Ja                                                                                 |
| VAE – Controllijst<br>(Verboden/Beperkte Stoffen)               | Nee (1,1,1,2,2-PENTAFLUORETHAAN; difluormethaan)                                   |
| Legenda:                                                        | Yes = Alle ingrediënten zijn in de inventaris                                      |

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chemische inventarisatie | <del>Staat</del> Een of meer van de CAS-vermelde ingrediënten staan niet op de inventaris. Deze ingrediënten kunnen worden vrijgesteld of moeten worden geregistreerd. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUBRIEK 16 Overige informatie

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Datum van herziening | 01/05/2026 |
| initiële Datum       | 20/07/2021 |

Volledige tekst Risk en Hazard codes

|      |                          |
|------|--------------------------|
| H220 | Uiterst ontvlambaar gas. |
|------|--------------------------|

Samenvatting van de SDS-versie

| Versie | Datum van update | Secties bijgewerkt                              |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|
| 3.1    | 03/05/2024       | Hantering en opslag - opslag (geschikte houder) |
| 4.1    | 01/05/2026       | Regelgevingsupdate                              |

Overige informatie

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is een hulpmiddel voor gevaarcommunicatie en moet worden gebruikt ter ondersteuning van de risicobeoordeling. Veel factoren bepalen of de gemelde gevaren risico's zijn op de werkplek of andere omgevingen. Risico's kunnen worden bepaald aan de hand van blootstellingsscenario's. Het gebruiksniveau, de frequentie van gebruik en huidige of beschikbare technische beheersmaatregelen moeten worden overwogen.

Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:

EN 166 - Persoonlijke oogbescherming

EN 340 - Beschermende kleding

EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen

EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën

EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel

Definities en afkortingen

- ▶ PC—TWA: Toelaatbare Concentratie - Tijdgewogen Gemiddelde
- ▶ PC—STEL: Toelaatbare concentratie - kortstondige blootstellingslimiet
- ▶ IARC: Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek
- ▶ ACGIH: Amerikaanse Conferentie van Bestuurlijke Industriële Hygiënisten
- ▶ STEL: Kortstondige Blootstellingslimiet
- ▶ TEEL: Tijdelijke Blootstellingslimiet In Noodsituaties.
- ▶ IDLH: Onmiddellijk Gevaarlijk Voor Leven Of Gezondheid Concentraties
- ▶ ES: Blootstellingsnorm
- ▶ OSF: Geur Veiligheidsfactor
- ▶ NOAEL: Geen Waargenomen Nadelig Effect Niveau
- ▶ LOAEL: Laagst Waargenomen Nadelig Effect Niveau
- ▶ TLV: Drempel Grenswaarde
- ▶ LOD: Opsporingsgrens
- ▶ OTV: Geur Drempel Grenswaarde
- ▶ BCF: Bio-concentratiefactoren
- ▶ BEI: Biologische Blootstellingsindex
- ▶ DNEL: Afgeleid geen-effectniveau
- ▶ PNEC: Voorspelde geen effectconcentratie
- ▶ MARPOL: Internationale Conventie ter voorkoming van verontreiniging door schepen
- ▶ IMSBC: Internationale Maritieme Code voor Vaste Bulkgoederen
- ▶ IGC: Internationale Gasdrager Code
- ▶ IBC: Internationale Code voor Bulk Chemische Stoffen
- ▶ AIIC: Australische Inventaris Van Industriële Chemicaliën
- ▶ DSL: Binnenlandse Stoffenlijst
- ▶ NDSL: Niet-Binnenlandse Stoffenlijst
- ▶ IECSC: Inventaris Van Bestaande Chemische Stoffen In China
- ▶ EINECS: Europese Inventaris Van Bestaande Chemische Handelstoffen
- ▶ ELINCS: Europese Lijst Van Stoffen Waarvan Kennisgeving Is Gedaan
- ▶ NLP: Niet-Langer Polymeren
- ▶ ENCS: Inventaris Van Bestaande En Nieuwe Chemische Stoffen
- ▶ KECl: Korea Inventaris Van Bestaande Chemische Stoffen
- ▶ NZIoC: Nieuw-Zeelandse Inventaris Van Chemische Stoffen
- ▶ PICCS: Filipijnse Inventaris Van Chemicaliën En Chemische Stoffen
- ▶ TSCA: Wet Op De Controle Op Giftige Stoffen
- ▶ TCSI: Inventaris Van Chemische Stoffen Van Taiwan
- ▶ INSQ: Nationale Inventaris van Chemische Stoffen
- ▶ NCI: Nationale Chemische Inventaris
- ▶ FBEPH: Russisch Register Van Potentieel Gevaarlijke Chemische En Biologische Stoffen

**Classificatie en procedure die wordt gebruikt om de classificatie voor mengsels af te leiden volgens regulering (EC) 1272/2008 [CLP]**

| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP] en wijzigingen | Classificatieprocedure |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gassen onder druk (vloeibaar gas), H280                                    | Expert beoordeling     |

**Disclaimer:** Dit VIB is opgesteld door een derde partij uitsluitend voor productidentificatiedoeleinden en wordt niet onderschreven door of geassocieerd met de oorspronkelijke merkeigenaar.