# R1270

## A-Gas (Nederland)

Chemwatch Gevaar Alarm Code: **4**

Chemwatch: **1077**
Versie nummer: **4.1**
Veiligheidsinformatieblad (Conform bijlage II van REACH (1907/2006) - Verordening 2020/878)

Initiële datum: **30/08/2006**
Datum van herziening: **20/06/2022**
Afdrukdatum: **16/10/2026**
L.REACH.NLD.NL

## RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

| | |
|---|---|
| **Identificatie van de stof of het preparaat** | R1270 |
| **Synoniemen** | propeen; CHLOORDIFLUORMETHAAN-1,1-DIFLUORETHAAN-PROPYLEEN; PROPAAN-ISOBUTAAN-PROPYLEEN (40%/5%/50%); PROPAAN-PROPYLEEN; PROPEEN,-ZUIVER; PROPYLEEN; PROPYLEEN GASVORMIG; PROPYLEEN VLOEIBAR GEMAAKT; propyleen,-zuiver; PROPYLEEN-GASVORMIG,-ONZUIVER; PROPYLEEN-VLOEIBAR-GEMAAKT,-ONZUIVER; PROPYLÈNE |
| **Juiste technische benaming** | PROPEEN (PROPYLEEN) |
| **Chemische formule** | C2H4 = CH2 |
| **Andere identificatiewijzen** | Niet Beschikbaar |
| **CAS Nummer** | 115-07-1 |
| **EC nummer** | 204-062-1 |
| **indexatie nummer** | 601-011-00-9 |
| **REACH registratienummer** | 01-2119447103-50-XXXX |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| | |
|---|---|
| **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel** | Gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant. |
| **Gebruiken die worden afgeraden** | Er zijn geen specifieke ontraden toepassingen geïdentificeerd. |

### 1.3. Gegevens van de fabrikant of importeur van het veiligheidsinformatieblad

| | |
|---|---|
| **Fabrikant/Leverancier** | **A-Gas (Nederland)** |
| **Adres** | Albert Thijsstraat 65 Eygelshoven 6471 WX Netherlands |
| **Telefoon** | +31 88-116 10 10 |
| **Fax** | Niet Beschikbaar |
| **Website** | www.agas.com |
| **Email** | info@agas.com |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| | | |
|---|---|---|
| **Vereniging / Organisatie** | **A-Gas (Nederland)** | **CHEMWATCH NOODGEVALREACTIE (24/7)** |
| **Noodtelefoonnummer(s)** | **+31 88-116 10 10** | **+31 70 262 0282 (ID#: 1077)** |
| **Andere noodtelefoonnummer(s)** | **Niet Beschikbaar** | **+61 3 9573 3188** |

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

| | |
|---|---|
| **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP] en wijzigingen [2]** | H220 - Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1 |

**Page 1 continued...**

| | |
|---|---|
| ***Legenda:*** | *1. Geclassificeerd door Chemwatch; 2. Indeling genomen van uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage VI* |

### 2.2. Etiketteringselementen

| | |
|---|---|
| **Gevarenpictogram(men)** | |
| **Signaalwoord** | **Gevaar** |

### Gevarenaanduiding

| | |
|---|---|
| **H220** | Uiterst ontvlambaar gas. |
| **H280** | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |

### Aanvullende verklaring(en)

Niet van Toepassing

### Veiligheidsaanbevelingen: Algemeen

| | |
|---|---|
| **P101** | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. |
| **P102** | Buiten het bereik van kinderen houden. |
| **P103** | Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. |

### Veiligheidsaanbevelingen: Preventie

Niet van Toepassing

### Veiligheidsaanbevelingen: Respons

Niet van Toepassing

### Veiligheidsaanbevelingen: Opslag

| | |
|---|---|
| **P410+P403** | Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. |

### Veiligheidsaanbevelingen: Verwijdering

Niet van Toepassing

Materiaal bevat geen enkele stof uit CLP Artikel 18.

### 2.3. Andere gevaren

| | |
|---|---|
| **propeen** | Vermeld in de Europese Verordening (EG) nr 1907/2006 - bijlage XVII - (Beperkingen kunnen van toepassing) |

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als persistent, bioaccumuleerbaar en toxisch (PBT) overeenkomstig bijlage XIII, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie en Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar (vPvB) overeenkomstig bijlage XIII, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie en Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als persistent, mobiel en toxisch (PMT) overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de criteria voor classificatie als zeer persistent en zeer mobiel (vPvM) overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

De stof/het mengsel bevat geen componenten die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen overeenkomstig de criteria zoals vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605, en is evenmin opgenomen in de lijst overeenkomstig artikel 59(1) van REACH, in concentraties gelijk aan of hoger dan 0,1% (m/m).

Geen verdere informatie over productgevaar.

## RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1.Stoffen

**Continued...**

| 1. CAS nr.<br>2.EC nr.<br>3.Index nr.<br>4.REACH nr. | % [gewicht] | Naam | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP] en wijzigingen | SCL / M-Factor | Nanovorm Particle Kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 115-07-1<br>2.204-062-1<br>3.601-011-00-9<br>4.Niet Beschikbaar | >99 | propeen | Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1; H220, H280 [2] | SCL: Niet Beschikbaar<br>Acute M-factor: Niet van Toepassing<br>Chronische M-factor: Niet van Toepassing | Niet Beschikbaar |

***Legenda:*** *1. Geclassificeerd door Chemwatch; 2. Indeling genomen van uit EG-richtlijn 1272/2008 - Bijlage VI; 3. Indeling genomen van uit C & L; * EU IOELVs beschikbaar; [e] Stof waarvan is vastgesteld dat deze hormoonontregelende eigenschappen heeft*

### 3.2.Mengsels

Zie 'Informatie over ingrediënten' in sectie 3.1

## RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

| | |
|---|---|
| **Contact met de Ogen** | ‣ Als het product in contact komt met de ogen, verplaats de patiënt uit de gasbron of besmette gebied.<br>‣ Breng patiënt naar dichtstbijzijnde oogdouche, douche of andere bron van schoon water.<br>‣ Open de oogleden wijdopen om het materiaal te laten verdampen.<br>‣ Spoel voorzichtig de aangedane ogen met schoon, koel water voor tenminste 15 minuten. Laat de patiënt zitten of liggen en til het hoofd naar achter. Houdt de oogleden open en giet langzaam water over de oogbol bij de binnenste ooghoek en laat het water bij de buitenste ooghoek er weer uit lopen.<br>‣ De patiënt kan ernstige pijn hebben en de ogen dicht willen houden. Het is belangrijk dat het materiaal uit de ogen wordt gespoeld om verder schade te voorkomen.<br>‣ Verzeker u ervan dat de patiënt opkijkt en van de ene kant naar de ander kant beweegt met de ogen als de ogen worden gespoeld zodat alle delen van het oog beter bereikt worden.<br>‣ Transporteer naar ziekenhuis of arts.<br>‣ Zelfs indien de pijn niet blijft en het zicht goed is dient een dokter de ogen te onderzoeken daar er sprake kan zijn van uitgestelde schade.<br>‣ Als de patiënt geen licht kan tolereren, bescherm dan de ogen met een schoon, losjes vastgemaakt verband.<br>‣ Zorg voor verbale communicatie en fysiek contact met de patiënt.<br>Laat de patiënt NIET in de ogen wrijven.<br>Laat de patiënt de ogen NIET te stevig dicht doen.<br>Doe GEEN olie of smeersel in de ogen zonder medisch advies.<br>Gebruik GEEN warm of lauw water. |
| **Contact met de Huid** | Bij huid- of haarcontact:<br>‣ Spoel huid en haar met stromend water (en zeep indien beschikbaar).<br>‣ Zoek medische hulp in geval van irritatie. |
| **Inademing** | ‣ Verwijder, na blootstelling aan gas, de patiënt van de gasbron of uit besmette gebied.<br>‣ OPMERKING: Persoonlijk Bescherming Uitrusting (PPE), inclusief een beademingsmasker met zelf onderhoudende overdruk kan nodig zijn om de veiligheid van de redder te verzekeren.<br>‣ Protheses zoals kunstgebit, die de luchtwegen kunnen blokkeren dienen, indien mogelijk voor het begin van de eerste hulp procedures, verwijderd te worden.<br>‣ Als de patiënt niet spontaan ademt, dien dan noodbeademing toe.<br>‣ Als de patiënt geen polsslag heeft, geef hartmassage en beademing.<br>‣ Bij beschikbaarheid van zuurstof en getraind personeel, dien 100% zuurstof toe.<br>‣ Roep een noodambulance. Als een ziekenauto niet beschikbaar is, neem contact op met een arts, ziekenhuis of Gif Controle Centrum voor verder instructies.<br>‣ Houdt tijdens het wachten op medische verzorging de patiënt warm, comfortabel en rustig.<br>‣ **HOUDT DE ADEMHALING EN POLSSLAG CONTINUE IN DE GATEN.**<br>‣ Dien noodbeademing toe (bij voorkeur met een beademing apparaat met vraag-ventiel, zakventiel of een zakmasker) of mond op mond beademing en hartmassage indien nodig. |
| **Inslikken** | Vermijd het geven van melk of oliën.<br>Vermijd het geven van alcohol.<br>Niet beschouwd als een normale wijze van opname.<br>Bij spontaan braken of braakneigingen (kokhalzen), houd het hoofd van de patient naar beneden, lager dan de heupen om mogelijke inademing van braaksel te voorkomen. |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie rubriek 11

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij acute of korte termijn herhaalde blootstelling aan petroleum distilaten of gerelateerde hydrokoolstoffen:

‣ Primaire levens bedreigend, van pure petroleum inname of inhalatie, is respiratoir falen.

**Continued...**

- Patienten moeten snel worden gecontroleerd op signalen van moeilijkheden met ademen (bv cyanose, tachypnoea, intercostale retractie, obtundatie) en ze moeten zuurstof toegediend krijgen. Patienten met onvoldoende tidaal volume of slechte arteriële bloed gas waarden (pO2 50 mm Hg) moeten geintubeerd worden.
- Arrythmieen compliceren sommige hydrokoolstof inname en/of inhalatie en electrocardiografisch bewijs van myocardiaal verwonding is waargenomen; intraveneuze lijnen en hart monitoren moeten in symptomatische patienten worden vastgelegd. De longen scheiden de ingeademde oplossingen uit, dus hyperventilatie verbetert de klaring.
- Een röntgen foto van de borst moet onmiddellijk na stabilisatie van ademhaling en circulatie worden genomen om aspiratie vast te leggen en de aanwezigheid van pneumothorax.
- Epinefrine (adrenaline) wordt niet aangeraden voor de behandeling van bronchospasmen door het potentieel voor mycocardiale sensititsatie voor catecholaminen. Geïnhaleerde cardio selectieve bronchodilatoren (bv Alupent, Salbutamol) zijn de voorgestelde stoffen, aminiphyline is de tweede keus.
- Spoeling wordt aangeraden voor patienten die ontsmetting nodig hebben; ben er zeker van om bij volwassenen een cuffed endotracheale tube te gebruiken [Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology]

Bij blootstelling aan gas:

---

BASALE BEHANDELING

---

- Zorg, zonodig via afzuiging, voor vrije luchtwegen.
- Let op tekenen van ademhaling problemen en assisteer beademing indien nodig.
- Dien 10-15 l/min. zuurstof toe dmv een nonherinademing masker.
- Houdt in de gaten voor en behandel indien nodig longoedeem.
- Houdt in de gaten en voor behandel zonodig shock.
- Anticipeer op aanvallen.

---

GEVORDERDE BEHANDELING

---

- Overweeg een oortracheale of nasotracheale intubatie voor controle van de luchtwegen bij patiënten die bewusteloos zijn of waar de ademhaling gestokt is.
- Positieve-druk beademing met een zak-ventiel masker kan nuttig zijn.
- Let op en indien nodig behandel hartritmestoornissen.
- Start een IV D5W TKO. Als tekenen van hypovolemia aanwezig zijn gebruik dan een Ringers lactaat oplossing. Een vocht overdosis kan complicaties creëren.
- Een geneesmiddelenkuur tegen longoedeem dient overwogen te worden.
- Te lage bloeddruk met tekenen van hypovolemia vereist de voorzichtige toediening van vloeistof. Een vocht overdosis kan complicaties creëren.
- Behandel aanvallen met diazepam.
- Proparacaïne hydrochloride dient gebruikt te worden om te helpen bij oogirrigatie.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L.
EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

## RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

**DOOF BRANDEND GASLEK NIET TENZIJ HET LEK VEILIG GEDICHT KAN WORDEN: ANDERS:**

**LAAT GAS BRANDEN. BIJ KLEINE BRAND:**

- Droog chemisch, CO2 of waterspray om gas te doven (alleen als absoluut nodig en veilig om te doen).
- Gebruik GEEN waterstraal (waterjet).

**BIJ GROTE BRAND:**

- Koel cilinder door directe overvloedige hoeveelheden water op het boven oppervlak tot enige tijd na dat het vuur uit is.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

| | |
|---|---|
| **Onverenigbaarheid met vuur** | ‣ Vermijd verontreiniging met oxidatiemiddelen zoals nitraten, oxiderende zuren, chloorbleekmiddelen, zwembadchloor enz. aangezien dit tot ontbranding kan leiden. |

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

| | |
|---|---|
| **Brandbestrijding** | VOOR BRANDEN WAAR VEEL GASCILINDERS ZIJN<br>‣ Om het lekken van gas te stoppen, kan speciaal getraind personeel de atmosfeer stil leggen om zo de hoeveelheid zuurstof te verminderen waardoor de lekkende containers afgesloten kunnen worden.<br>‣ Verminder de snelheid van de stroom en injecteer een inert gas, als dat mogelijk is, voordat de stroom helemaal wordt gestopt om een flashback te voorkomen.<br>‣ Blus de brand **NIET** totdat de hele voorraad is afgesloten, anders zou een explosieve her ontsteking kunnen ontstaan.<br>‣ Als de brand is geblust en er is nog steeds een stroming van gas, gebruik dan een betere ventilatie om een opbouw van een explosieve atmosfeer te voorkomen.<br>---<br>ALGEMEEN<br>---<br>‣ Alarmeer Brandweer en vertel ze de locatie en aard van gevaar.<br>‣ Kan heftig of explosief reageren.<br>‣ Draag beademingsapparaat en beschermende handschoenen.<br>‣ Overweeg evacuatie. |
| **Brand-/Ontploffingsgevaar** | ‣ ZEER BRANDBAAR: ontvlamt heel snel door warmte, vonken of vlammen.<br>‣ Vormt explosieve mengsels met lucht.<br>‣ Containers blootgesteld aan vuur kunnen inhoud laten ontsnappen door de druk regulerende kleppen en daardoor de intensiteit en / of concentratie van damp verhogen.<br>‣ Verdampt gas kan naar de bron van ontbranding trekken en zorgen voor een 'flash back'. |

**Continued...**

| | |
|---|---|
| | Verbrandingsproducten zijn onder meer:<br>koolmonoxide (CO)<br>kooldioxide (CO2)<br>andere pyrolyseproducten die typisch zijn voor verbranding van organisch materiaal.<br>**Bevat een verbinding met een laag kookpunt.** Gesloten containers kunnen scheuren door opbouw van druk tijdens een brand.<br>Afgeblazen lucht is dichter dan lucht en kan zich verzamelen in dieptes en verlagingen (souterrain). |

## RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zie rubriek 8

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Zie rubriek 12

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

| | |
|---|---|
| **Kleine lekkage** | ‣ Vermijd het inademen van damp en ieder contact met vloeistof of gas. Beschermende uitrusting inclusief beademingsmasker dient gebruikt te worden.<br>‣ Ga GEEN beperkende ruimtes in waar gas opgehoopt kan zijn.<br>‣ Sluit alle mogelijke bronnen van mogelijke ontsteking af en verhoog de ventilatie. |
| **Grote Spill** | ‣ Maak gebied vrij van onbeschermd personeel en verplaats tegen wind in.<br>‣ Alarmeer Ramp Autoriteiten en informeer ze over de lokatie en aard van het gevaar.<br>‣ Kan krachtig of explosief reageren.<br>‣ Draag volledige lichaamsbescherming met beademingsapparaat.<br>‣ VOER GEEN excessieve druk uit op klep; NIET proberen de beschadigde klep te gebruiken. |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 van het VIB voor advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

## RUBRIEK 7 Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

| | |
|---|---|
| **Veilige Hantering** | ‣ Containers, zelfs lege, kunnen explosieve dampen bevatten.<br>‣ Voer GEEN snij, boor, maal, las of vergelijkbare operaties uit met of in de buurt van de containers.<br>‣ Tijdens het pompen kan een elektrostatische ontlading plaats vinden - dit ka resulteren in brand.<br>‣ Voor voor een goede afvoer van de elektriciteit door de gehele uitrusting te aarden.<br>‣ Beperk de lijnsnelheid tijdens het pompen om elektrostatische ontladingen tegen te gaan (< 1 m/s tot de vulpijp tweemaal zijn diameter onderstaat, daarna < 7 m/s).<br>‣ Voorkom spatteren.<br>‣ Overweeg gebruik in gesloten overdruk systemen voorzien van temperatuur, druk en veiligheid ontluchtingsventielen die afgeblazen worden voor een veilige verspreiding.<br>‣ Controleer regelmatig op lekkage. Houdt de ventielen goed dicht maar gebruik geen extra hefboom om rad of cilindersleutels te helpen.<br>‣ Test op lekkage met borstel en sop - gebruik NOOIT open vlam.<br>Vermijd het genereren van statische elektriciteit. Aard alle lijnen en uitrusting.<br>‣ GEEN gas van een cilinder naar een andere overbrengen. |
| **Bescherming tegen brand en explosies** | Zie rubriek 5 |
| **Andere Gegevens** | Rechtop neerzetten<br>Liefst buiten of in een aparte ruimte opslaan<br>‣ Cilinders dienen opgeslagen te worden in een voor dit doel gebouwde bunker met goede ventilatie, bij voorkeur in de open lucht.<br>‣ Dergelijke bunkers dienen gesitueerd en gebouwd t zijn in overeenstemming met statutaire vereisten.<br>‣ De opslagbunker dient vrij gehouden te worden en toegang is beperkt tot geautoriseerd personeel.<br>‣ Cilinders opgeslagen in de open lucht dienen beschermt te worden tegen roest en extreme weersomstandigheden. |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

| | |
|---|---|
| **Geschikte verpakking** | ‣ Cilinder:<br>‣ Zorg dat de gebruikte uitrusting bestand is tegen de cilinderdruk.<br>‣ Zorg voor gebruik van compatibele constructie materialen.<br>‣ Deksel dat ventiel beschermd is op zijn plaats totdat de cilinder vast staat, aangesloten is.<br>‣ Cilinder moet op een juiste wijze gezekerd zijn bij zowel gebruik als opslag. |
| **Gescheiden Opslag** | De verschillende oxiden van stikstof en peroxy zuren kunnen gevaarlijk reactief zijn in de aanwezigheid van alkenen.<br>Bretherick L,: Handbook of Reactive Chemical Hazards<br>De interactie van alkenen en alkynen met stikstof oxide en zuurstof kan explosieve additie producten vormen; deze kunnen op lage temperatuur gevormd worden en exploderen wanneer ze verwarmd worden naar hogere temperatuur (de additie producten van 1,3 butadiene en cyclopentadiene vormen snel bij -150 graden C. en ontbranden of exploderen bij verwarming naar -35 tot -15 C.) Deze derivaten (psuedo-nitrosieten) werden gebruikt om terpeen hydrokoolstof te karakteriseren. Blootstelling aan lucht moet zo laag mogelijk worden gehouden om opbouw van peroxiden die zich in de bodem zullen concentreren wanneer het wordt gedistilleerd te voorkomen. het |

**Continued...**

| | |
|---|---|
| | product mag niet worden gedistilleerd totdat het droog is als peroxide concentratie substantieel boven 10 ppm (als actief zuurstof) is, omdat explosieve decompositie kan voorkomen. Distillaat moet onmiddellijk geremd worden om formatie van peroxide te voorkomen.<br>‣ Vermijd reactie met oxidatiemiddelen |
| **Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2012/18/EU (Seveso III)** | P2: Ontvlambare gassen |
| **Drempelwaarden (ton) van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van** | P2 Vereisten voor lagere / hogere niveaus: 10 / 50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | x | + | x | + | + | + |

**X** — *Niet bij elkaar opslaan*
**0** — *Kan bij elkaar opgeslagen worden na het treffen van specifieke voorzorgsmaatregelen*
**+** — *Kan bij elkaar opgeslagen worden*

*Opmerking: Afhankelijk van andere risicofactoren is het mogelijk dat compatibiliteitsbeoordeling op basis van bovenstaande tabel niet relevant is voor opslagsituaties, met name wanneer grote hoeveelheden gevaarlijke goederen worden opgeslagen en gehanteerd. Verwijs naar de veiligheidsinformatiebladen voor elke stof of elk voorwerp en beoordeel de risico's dienovereenkomstig.*

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.2

## RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

| Ingrediënt | DNELs<br>Blootstelling Patroon Worker | PNECs<br>vak |
|---|---|---|
| Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |

* Waarden voor General Population

**Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL)**

**GEGEVENS van de SAMENSTELLING**

| Bron | Ingrediënt | Naam van het materiaal of de stof | TWA (Grenswaarde) | STEL | piek | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar | Niet Beschikbaar |

Niet van Toepassing

**MATERIAALGEGEVENS**

ES TWA: simpele asphyxiant
TLV TWA: simpele asphyxiant
Eenvoudige asphyxianten zijn gassen die, indien aanwezig in hoge concentraties, het zuurstofgehalte in de lucht, beneden de benodigde waarde voor ademhalen, bewustzijn en leven brengen; verlies van bewustzijn met dood door verstikking kn snel plaats vinden in een zuurstofarme atmosfeer.
ZORG: De meeste eenvoudige asphyxianten zijn reukloos en er is geen waarschuwing bij het binnentreden van een zuurstof deficiënte atmosfeer. Bij twijfel kan het zuurstofgehalte simpel en snel gecontroleerd worden. Het is niet geschikt om voor eenvoudige asphyxianten slechts een blootstellingwaarde aan te bevelen daar het essentieel is dat er voldoende zuurstof behouden blijft.
**LET OP:** Deze substantie is door de ACGIH geclassificeerd as A4 **NIET** carcinogeen in mensen

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

| | |
|---|---|
| **8.2.1. Passende technische maatregelen** | ‣ Gebieden waar cilinders opgeslagen zijn vereisen een goede ventilatie en indien afgesloten, hebben ze een discrete/ gecontroleerde uitlaat nodig.<br>‣ Afgeblazen gas is brandbaar, compacter dan lucht en verspreidt zich. Het beluchtingpad dient vrij te zijn van ontstekingsbronnen, loodslampen, open vlammen.<br>‣ Een secondair vasthouden en het behandelen van uitlaatgassen kan vereist zijn door bepaalde jurisdicties. |
| **8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen** | |

**Continued...**

| | |
|---|---|
| **Ogen en gezichtsbescherming** | ‣ Veiligheidsbrillen met zijkleppen.<br>‣ Chemische veiligheidsbrillen. [AS/NZS 1337.1, EN166 of nationaal equivalent]<br>‣ Contactlenzen kunnen een bijzonder gevaar vormen; zachte contactlenzen kunnen irriterende stoffen absorberen en concentreren. Er moet een schriftelijk beleidsdocument worden opgesteld dat het dragen van lenzen of beperkingen voor elk werkgebied of taak beschrijft. |
| **Huidbescherming** | Zie bescherming van handen onderstaand |
| **Handen / voeten bescherming** | Bij handelingen met gesloten cilinders, draag stoffen of leren handschoenen. |
| **Lichaamsbescherming** | Zie andere bescherming onderstaand |
| **Andere bescherming** | De kleding die gedragen wordt door operators en die geïsoleerd zijn van de aarde kunnen statische lading opbouwen die vele malen hoger (tot 100 keer) ligt dan de minimale ontstekingsenergie van verschillende ontvlambare gas-lucht mengsels. Dit geldt voor veel kledingmateriaal waaronder katoen. Vermijd gevaarlijke ladingsniveaus door een lage specifieke weerstand van het oppervlakte laag van de buitenkleding.<br>BRETHERICK: Handbook of Reactive Chemical Hazards.<br>‣ Beschermende overalls, strak passend bij nek en pols.<br>‣ Oogwas eenheid.<br>IN BEKNOTTENDE RUIMTEN:<br>‣ Niet-vonkende laarzen.<br>‣ Niet-statische kledij.<br>● Sommige plastic persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) (bijv. handschoenen, schorten, overschoenen) worden niet aanbevolen omdat ze statische elektriciteit kunnen produceren.<br>● Draag voor grootschalig of continu gebruik strak geweven niet-statische kleding (geen metalen sluitingen, manchetten of zakken).<br>● Niet-vonkende veiligheidsschoenen of geleidend schoeisel moeten worden overwogen. Geleidend schoeisel beschrijft een laars of schoen met een zool die is gemaakt van een geleidende verbinding die chemisch is gebonden aan de onderste componenten, voor een permanente controle om de voet elektrisch te aarden en de statische elektriciteit van het lichaam af te voeren om de mogelijkheid van ontbranding van vluchtige stoffen te verminderen. |

### Ademhalingsbescherming

Heel gezichtsmasker met luchttoevoer

- Positieve druk zuurstof toedienend beademingsapparaat dat het gehele gezicht beschermd dient gebruikt te worden bij werk in afgesloten ruimten als er mogelijk een lek is of als de primaire opslag geopend dient te worden (bv voor het wisselen van een cilinder).
- Luchttoedienende beademingsapparaten zijn vereist indien het vrijkomen van gas uit de primaire opslag wordt verwacht of is aangetoond.

### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Zie rubriek 12

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | |
|---|---|
| **Voorkomen/Uiterlijk** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fysische Toestand** | Compressed Gas | **Relatieve dichtheid (Water = 1)** | 0.5193 @ 20C |
| **Geur** | Niet Beschikbaar | **Verdelingscoefficient n-octanol / water** | Niet Beschikbaar |
| **Stanklimiet** | Niet Beschikbaar | **Zelfontbrandingstemperatuur (°C)** | 499 |
| **pH (zoals geleverd)** | Niet van Toepassing | **decompositietemperatuur** | Niet Beschikbaar |
| **Smeltpunt / vriespunt (° C)** | -185.2 | **Viscositeit (mm2/s)** | Niet Beschikbaar |
| **Initiaal kookpunt en kookpuntbereik (° C)** | -47.4 | **Molecuulmassa (g/mol)** | 42.08 |
| **Vlampunt (°C)** | -72 | **smaak** | Niet Beschikbaar |
| **Verdampingssnelheid** | Niet Beschikbaar | **Explosieve eigenschappen** | Niet Beschikbaar |
| **Ontvlambaarheid** | Licht ontvlambaar. | **Oxydatie eigenschappen** | Niet Beschikbaar |
| **Bovenste Ontploffingsgrens (%)** | 11.1 | **Surface Tension (dyn/cm or mN/m)** | Niet Beschikbaar |
| **Onderste Explosiegrens (%)** | 2.0 | **Vluchtig Bestanddeel (%vol)** | 100 |
| **Dampspanning (kPa)** | 1043 @ 21.1 C | **Gas Groep** | Niet Beschikbaar |
| **Oplosbaarheid in water** | niet mengbaar | **pH als een oplossing (1%)** | Niet van Toepassing |
| **Dampdichtheid (Lucht=1)** | 1.49 | **Vluchtige organische stoffen g/L** | Niet Beschikbaar |
| **Verbrandingswarmte (kJ/g)** | Niet Beschikbaar | **Ontstekingsafstand (cm)** | Niet Beschikbaar |
| **Vlamhoogte (cm)** | Niet Beschikbaar | **Vlamduur (s)** | Niet Beschikbaar |

**Continued...**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ontstekingstijd Equivalent in Gesloten Ruimte (s/m3)** | Niet Beschikbaar | **Ontstekingsdeflagratiedichtheid in Gesloten Ruimte (g/m3)** | Niet Beschikbaar |
| **nanovorm Oplosbaarheid** | Niet Beschikbaar | **Nanovorm Particle Kenmerken** | Niet Beschikbaar |
| **Deeltjesgrootte** | Niet Beschikbaar | | |

### 9.2. Overige informatie

Niet Beschikbaar

## RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

| | |
|---|---|
| **10.1.Reactiviteit** | Zie afdeling 7.2 |
| **10.2. Chemische stabiliteit** | ‣ Niet compatibele materialen aanwezig.<br>‣ Product wordt stabiel geacht te zijn.<br>‣ Gevaarlijke polymerisatie zal niet plaats vinden. |
| **10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties** | Zie afdeling 7.2 |
| **10.4. Te vermijden omstandigheden** | Zie afdeling 7.2 |
| **10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen** | Zie afdeling 7.2 |
| **10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten** | Zie afdeling 5.3 |

## RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

| | |
|---|---|
| **a) acute toxiciteit** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **b) Huidirritatie /-corrosie** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **c) Ernstig oogletsel / oogirritatie** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **d) Luchtwegen of de huid** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **e) Mutageniteit** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **f) Kankerverwekkendheid** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **g) voortplantings-** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **h) Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **i) Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |
| **j) gevaar bij inademing** | Op basis van beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet gehaald. |

| | |
|---|---|
| **Inademen** | Inhalatie van dampen kan duizeligheid en sufheid veroorzaken, dit kan samengaan met narcose, duizeligheid, afgenomen alertheid, verlies van reflexen, gebrek aan coördinatie en duizelingen.<br>Inademing van dampen of aerosolen (nevel,rook), die vrijkomen bij de normaal gebruik van deze stof, kan de gezondheid schaden.<br>Er is enig bewijs dat doet vermoeden dat deze stof bij sommige personen irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken. De reactie van het lichaam op deze irritatie kan leiden tot verdere beschadiging van de longen.<br>Inademing van hoge concentraties van gas/dampen veroorzaakt irritatie van de longen met hoesten en misselijkheid, verminderde werking van het centrale zenuwstelsel met hoofdpijn en duizeligheid, vertraagde reflexen, vermoeidheid en slechte coördinatie.<br>Depressie van het centrale zenuwstelsel (CZS) kan aanleiding geven tot algemeen ongemak, symptomen van draaierigheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, verdovende effecten, vertraagde reactietijd, slepende spraak en kunnen overgaan in bewusteloosheid. Erge vergiftiging kan ademhalingsdepressie veroorzaken, wat fataal kan zijn.<br>Materiaal is erg vluchtig en kan zich snel concentreren in de atmosfeer in besloten of niet geventileerde gebieden. Damp is zwaarder dan lucht en kan de lucht verdringen in de ademzone en werken als een simpele asphyxiant. Dit kan gebeuren zonder een kleine waarschuwing van overblootstelling.<br>Symptomen van asphyxie (verstikking) zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid, spierverslapping, loomheid en oorsuizen. Indien de asphixie niet wordt gestopt, kunnen misselijkheid en braken optreden, samen met verdere fysieke verzwakking en bewusteloosheid en ten slotte convulsies, coma en de dood. Grote concentraties van het niet-toxische gas verlagen het zuurstofgehalte in de lucht. Bij verlaging van het zuurstofgehalte van 21 tot 14 volume %, versnelt de polsslag en verhogen het ademritme en -volume. |
| **Inslikken** | Excessieve blootstelling is niet waarschijnlijk in deze vorm. |
| **Contact met de Huid** | Het materiaal is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), zoals gewijzigd, niet ingedeeld als irriterend voor de huid. Desalniettemin vereist een goede hygiënepraktijk dat de blootstelling tot een minimum wordt beperkt en dat geschikte handschoenen worden gebruikt in een werkomgeving. |

**Continued...**

| | |
|---|---|
| | Herhaalde blootstelling kan uitdroging, scheuren of schilferen van de huid veroorzaken bij normale handelingen en gebruik.<br>Open wonden, geschaafde of geïrriteerde huid moeten niet worden blootgesteld aan dit materiaal.<br>Binnendringen in de bloedbaan via bijvoorbeeld snijwonden, schrammem of letsels, kan over het hele lichaam verspreide schade veroorzaken met schadelijke effecten. Onderzoek de huid voor gebruik van het materiaal en zorg ervoor dat elk uitwendig letsel op gepaste wijze wordt beschermd. |
| **Oog** | Hoewel het materiaal niet is ingedeeld als oogirriterend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), zoals gewijzigd, kan direct contact met het oog tijdelijk ongemak veroorzaken, gekenmerkt door tranenvloed of roodheid van het bindvlies (zoals bij verbranding door de wind).<br>Wordt als ongevaarlijk beschouwd omdat het gas erg vluchtig is. |
| **Chronisch** | Met name op basis van dierproeven is door ten minste één classificatie-instantie de bezorgdheid geuit dat het materiaal kankerverwekkende of mutagene effecten kan hebben; met betrekking tot de beschikbare informatie zijn er momenteel echter onvoldoende gegevens om een bevredigende beoordeling te maken.<br>De meest voorkomende route van beroepsmatige blootstelling aan gas is door inademing. |

| | | |
|---|---|---|
| **R1270** | **TOXICITEIT** | **IRRITATIE** |
| | Inademing(Rat) LC50; 382321.768 ppm4h[2] | Huid: geen nadelig effect waargenomen (niet irriterend)[1] |
| | | Oog: geen nadelig effect waargenomen (niet irriterend)[1] |

| | |
|---|---|
| ***Legenda:*** | *1 Waarde verkregen uit Europa ECHA geregistreerde stoffen -.. Acute toxiciteit 2 Waarde verkregen uit msds fabrikant gebruikt, tenzij anders aangegeven gegevens uit RTECS - Register van toxische effect van chemische stoffen* |

| | |
|---|---|
| **PROPEEN** | Geen significante acute toxicologische gegevens geïdentificeerd in literatuuronderzoek. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **acute toxiciteit** | ✗ | **Kankerverwekkendheid** | ✗ |
| **Huidirritatie /-corrosie** | ✗ | **voortplantings-** | ✗ |
| **Ernstig oogletsel / oogirritatie** | ✗ | **Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling** | ✗ |
| **Luchtwegen of de huid** | ✗ | **Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling** | ✗ |
| **Mutageniteit** | ✗ | **gevaar bij inademing** | ✗ |

***Legenda:*** ✗ *– Gegevens niet beschikbaar of niet aan de criteria voor indeling vullen*
✔ *– Gegevens die nodig zijn om de indeling beschikbaar te stellen*

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

In de huidige literatuur werden geen bewijs van endocriene verstorende eigenschappen gevonden.

#### 11.2.2. Overige informatie

Zie Paragraaf 11.1

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **R1270** | **EINDPUNT** | **duur van de test (uren)** | **soorten** | **waarde** | **bron** |
| | EC50(ECx) | 96h | Algen of andere waterplanten | 12.1mg/l | 2 |
| | EC50 | 96h | Algen of andere waterplanten | 12.1mg/l | 2 |
| | LC50 | 96h | Vis | 51.7mg/l | 2 |

| | |
|---|---|
| ***Legenda:*** | *Afgeleid uit 1. IUCLID-toxiciteitsgegevens 2. In Europa door ECHA geregistreerde stoffen - Ecotoxicologische informatie - Aquatische toxiciteit 3. US EPA, Ecotox-database - Gegevens over aquatische toxiciteit 4. ECETOC-gegevens voor de beoordeling van aquatische gevaren 5. NITE (Japan) - Bioconcentratiegegevens 6. METI (Japan) - Bioconcentratiegegevens 7. Gegevens van de leverancier 8. Door de gebruiker gedefinieerde gegevens* |

Substanties die onverzadigde koolstoffen bevatten komen binnenshuis overal voor. Ze vinden hun oorsprong uit diverse bronnen (zie hieronder). Velen reageren met ozon uit de omgeving en produceren stabiele producten die de gezondheid schaden. Men dient er rekening mee te houden dat oppervlakten in een afgesloten ruimte reacties kunnen bevorderen.
Verwijderd product NIET in het Riool, of Oppervlaktewater gooien.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Continued...**

| Ingrediënt | Nawerking: water/grond | Nawerking: lucht |
|---|---|---|
| propeen | LAAG (halfwaardetijd = 56 dagen) | LAAG (halfwaardetijd = 0.57 dagen) |

### 12.3. Bioaccumulatie

| Ingrediënt | Bioaccumulatie |
|---|---|
| propeen | LAAG (BCF = 31) |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

| Ingrediënt | Beweeglijkheid |
|---|---|
| | Geen gegevens beschikbaar voor alle ingrediënten |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| | P | B | T | Zijn de PBT-criteria vervuld? | vP | vB | Zijn de vPvB-criteria vervuld? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1270 | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | nee | Geen gegevens beschikbaar | Geen gegevens beschikbaar | nee |

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

In de huidige literatuur werden geen bewijs van endocriene verstorende eigenschappen gevonden.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

In de huidige literatuur werden geen bewijs van uitputtende eigenschappen van ozon gevonden.

## RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

| | |
|---|---|
| **Weggooien van produkt / verpakking** | ▸ Verdamp of verbrand resten op een goedgekeurde plaats.<br>▸ Retourneer lege containers aan toeleveraar.<br>▸ Wees zeker dat beschadigde of niet te retourneren cilinders leeg zijn alvorens te verwijderen. |
| **Opties voor behandeling van afval** | Niet Beschikbaar |
| **Opties voor verwijdering van afvalwater** | Niet Beschikbaar |

## RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

### Etiketten Vereist

| | |
|---|---|
| | |
| **Mariene verontreinigende stof** | geen |

### Vervoer over de weg (ADR-RID)

| | |
|---|---|
| 14.1. **VN-nummer of ID-nummer** | 1077 |
| 14.2. **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** | PROPEEN (PROPYLEEN) |
| 14.3. **Transportgevarenklasse(n)** | klasse: 2.1<br>Bijkomend gevaar: Niet van Toepassing |
| 14.4. **Verpakkingsgroep** | Niet van Toepassing |
| 14.5. **Milieugevaren** | Niet van Toepassing |
| 14.6. **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | Identificatie van gevaar (Kemler): 23 |

**Continued...**

| | |
|---|---|
| Classificatiecode | 2F |
| Etiket | 2.1 |
| Speciale voorzieningen | 662 |
| Beperkte hoeveelheid | 0 |
| Transportcategorie | 2 |
| Tunnelbeperkingscode | B/D |

### Luchtvervoer (ICAO-IATA / DGR)

| | |
|---|---|
| 14.1. **VN-nummer** | 1077 |
| 14.2. **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** | PROPEEN (PROPYLEEN) |
| 14.3. **Transportgevarenklasse(n)** | ICAO/IATA-klasse: 2.1<br>ICAO / IATA Bijkomend gevaar: Niet van Toepassing<br>ERG code: 10L |
| 14.4. **Verpakkingsgroep** | Niet van Toepassing |
| 14.5. **Milieugevaren** | Niet van Toepassing |
| 14.6. **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | Speciale voorzieningen: A1<br>Uitsluitend vracht verpakkingsinstructies: 200<br>Maximum hoeveelheid / Pak voor vracht alleen: 150 kg<br>Passagier en Vracht Verpakkingsinstructies: Forbidden<br>Maximum hoeveelheid / Pak passagiers en vracht: Forbidden<br>Passsagier en Vracht Vliegtuig gelimiteerde verpakkingshoeveelheid: Forbidden<br>Beperkte hoeveelheid van passagiers en vracht Maximum hoeveelheid/Pak: Forbidden |

### Vervoer over zee (IMDG-Code / GGVSee)

| | |
|---|---|
| 14.1. **VN-nummer** | 1077 |
| 14.2. **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** | PROPEEN (PROPYLEEN) |
| 14.3. **Transportgevarenklasse(n)** | IMDG-klasse: 2.1<br>IMDG Bijkomend gevaar: Niet van Toepassing |
| 14.4. **Verpakkingsgroep** | Niet van Toepassing |
| 14.5 **Milieugevaren** | Niet van Toepassing |
| 14.6. **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | EMS-nummer: F-D, S-U<br>Speciale voorzieningen: Niet van Toepassing<br>Gelimiteerde hoeveelheid: 0 |

### Vervoer over de binnenwateren (ADN)

| | |
|---|---|
| 14.1. **VN-nummer** | 1077 |
| 14.2. **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** | PROPEEN (PROPYLEEN) |
| 14.3. **Transportgevarenklasse(n)** | 2.1 Niet van Toepassing |
| 14.4. **Verpakkingsgroep** | Niet van Toepassing |
| 14.5. **Milieugevaren** | Niet van Toepassing |
| 14.6. **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | Classificatiecode: 2F<br>Speciale voorzieningen: 662 |

**Continued...**

| | |
|---|---|
| gelimiteerde hoeveelheid | 0 |
| vereist Equipment | PP, EX, A |
| Fire kegels aantal | 1 |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

#### 14.7.1. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van Toepassing

#### 14.7.2. Transport in bulk in overeenstemming met MARPOL bijlage V en de IMSBC Code

| Identificatie van de stof of het preparaat | Groep |
|---|---|
| propeen | Niet van Toepassing |

#### 14.7.3. Transport in bulk in overeenstemming met de IGC Code

| Identificatie van de stof of het preparaat | Scheepstype |
|---|---|
| propeen | Niet van Toepassing |

## RUBRIEK 15 Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**propeen komt voor in lijsten van de volgende regelgevingen**

EU REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 - Bijlage XVII - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen
Europa EG-inventaris
Europa Europese douane-inventaris van chemische stoffen
Europese Unie - Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS)
Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) - Stoffen geclassificeerd volgens de IARC-monografieën - Niet geclassificeerd als kankerverwekkend
Nederlandse Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage I, Deel 2 - Genoemde gevaarlijke stoffen en ARIE-drempelhoeveelheden (Nederlands)
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de Europese Unie (EU) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - Bijlage VI (ATP22)

### Aanvullende Reguleringsinformatie

niet van toepassing

Dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de volgende EU-wetgeving en de aanpassingen - voor zover van toepassing -: de Richtlijnen 98/24 / EG, - 92/85 / EEG van de Raad, - 94/33 / EG, - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie; Verordening (EG) nr 1272/2008 als bijgewerkt door middel van ATP's.

### Informatie volgens 2012/18/EU (Seveso III):

| | |
|---|---|
| **Seveso Categorie** | P2 |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor meer informatie kunt u kijken naar de chemische veiligheidsbeoordeling en de Exposure Scenario's bereid door de Supply Chain, indien beschikbaar.

### De status van nationaal inventaris

| chemische inventarisatie | Staat |
|---|---|
| Australië - AIIC / Australië Alleen niet-industrieel gebruik | Ja |
| Canada - DSL | Ja |
| Canada - NDSL | Nee (propeen) |
| China - IECSC | Ja |
| Nationaal Inventaris van Industriële Chemicaliën van Colombia | Nee (propeen) |
| Europa - EINEC / ELINCS / NLP | Ja |
| Japan - ENCS | Ja |
| Korea - KECI | Ja |
| Nieuw-Zeeland - NZIoC | Ja |

**Continued...**

| chemische inventarisatie | Staat |
|---|---|
| Filipijnen - PICCS | Ja |
| VS - TSCA | Alle chemische stoffen in dit product zijn aangemerkt als TSCA-inventaris 'Actief' |
| Taiwan - TCSI | Ja |
| Mexico - INQ | Ja |
| Vietnam - NCI | Ja |
| Rusland - FBEPH | Ja |
| VAE – Controllijst (Verboden/Beperkte Stoffen) | Nee (propeen) |
| ***Legenda:*** | *Yes = Alle ingrediënten zijn in de inventaris*<br>*Nee = Een of meer van de CAS-vermelde ingrediënten staan niet op de inventaris. Deze ingrediënten kunnen worden vrijgesteld of moeten worden geregistreerd.* |

## RUBRIEK 16 Overige informatie

| | |
|---|---|
| **Datum van herziening** | 20/06/2022 |
| **initiële Datum** | 30/08/2006 |

### Volledige tekst Risk en Hazard codes

### Samenvatting van de SDS-versie

| Versie | Datum van update | Secties bijgewerkt |
|---|---|---|
| 2.1 | 17/08/2011 | Toxicologische informatie - acute gezondheidszorg (oog), Toxicologische informatie - acute gezondheid (geïnhaleerd), Toxicologische informatie - acute gezondheid (huid), Toxicologische informatie - acute gezondheid (inslikken), Eerstehulpmaatregelen - Advies aan de arts, Toxicologische informatie - chronische Gezondheid, Identificatie van de gevaren - Classificatie, Instructies voor verwijdering - beschikking, Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming - controle van de manipulatie, Ecologische informatie - Milieu, Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming - Blootstellingsstandaard, Brandbestrijdingsmaatregelen - brandweerman (blusmiddelen), Brandbestrijdingsmaatregelen - brandweerman (brand / explosiegevaar), Brandbestrijdingsmaatregelen - brandweerman (brandbestrijding), Eerstehulpmaatregelen - Eerste hulp (oog), Eerstehulpmaatregelen - Eerste hulp (ingeademd), Eerstehulpmaatregelen - Eerste hulp (huid), Eerstehulpmaatregelen - Eerste hulp (ingeslikt), Hantering en opslag - Handhabungsverfahren, Stabiliteit en reactiviteit - instabiliteit Voorwaarde, Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming - Persoonlijke bescherming (andere), Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming - Persoonlijke bescherming (Respirator), Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming - Persoonlijke bescherming (handen / voeten), Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel - Gemorste vloeistof (groot), Hantering en opslag - opslag (OPSLAG), Hantering en opslag - opslag (opslag eis), Hantering en opslag - opslag (geschikte houder), Informatie met betrekking tot het vervoer - vervoer |
| 4.1 | 20/06/2022 | Expiratie. Herziening en actualisering |

### Overige informatie

De classificatie van de bereiding en de afzonderlijke componenten ervan is gebaseerd op officiële en gezaghebbende bronnen, evenals onafhankelijke beoordeling door het Chemwatch-classificatiecomité met behulp van beschikbare literatuurreferenties.
Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is een hulpmiddel voor gevaarcommunicatie en moet worden gebruikt ter ondersteuning van de risicobeoordeling. Veel factoren bepalen of de gemelde gevaren risico's zijn op de werkplek of andere omgevingen. Risico's kunnen worden bepaald aan de hand van blootstellingsscenario's. Het gebruiksniveau, de frequentie van gebruik en huidige of beschikbare technische beheersmaatregelen moeten worden overwogen.
Zie voor een gedetailleerd advies over persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende EU CEN norm:
EN 166 - Persoonlijke oogbescherming
EN 340 - Beschermende kleding
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 13832 - Beschermend schoeisel tegen chemicaliën
EN 133 - Ademhalingsbeschermingsmiddel

### Definities en afkortingen

- PC—TWA: Toelaatbare Concentratie - Tijdgewogen Gemiddelde
- PC—STEL: Toelaatbare concentratie - kortstondige blootstellingslimiet
- IARC: Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek
- ACGIH: Amerikaanse Conferentie van Bestuurlijke Industriële Hygiënisten
- STEL: Kortstondige Blootstellingslimiet
- TEEL: Tijdelijke Blootstellingslimiet In Noodsituaties。
- IDLH: Onmiddellijk Gevaarlijk Voor Leven Of Gezondheid Concentraties
- ES: Blootstellingsnorm
- OSF: Geur Veiligheidsfactor
- NOAEL: Geen Waargenomen Nadelig Effect Niveau
- LOAEL: Laagst Waargenomen Nadelig Effect Niveau

**Continued...**

- TLV: Drempel Grenswaarde
- LOD: Opsporingsgrens
- OTV: Geur Drempel Grenswaarde
- BCF: Bio-concentratiefactoren
- BEI: Biologische Blootstellingsindex
- DNEL: Afgeleid geen-effectniveau
- PNEC: Voorspelde geen effectconcentratie
- MARPOL: Internationale Conventie ter voorkoming van verontreiniging door schepen
- IMSBC: Internationale Maritieme Code voor Vaste Bulkgoederen
- IGC: Internationale Gasdrager Code
- IBC: Internationale Code voor Bulk Chemische Stoffen

- AIIC: Australische Inventaris Van Industriële Chemicaliën
- DSL: Binnenlandse Stoffenlijst
- NDSL: Niet-Binnenlandse Stoffenlijst
- IECSC: Inventaris Van Bestaande Chemische Stoffen In China
- EINECS: Europese Inventaris Van Bestaande Chemische Handelsstoffen
- ELINCS: Europese Lijst Van Stoffen Waarvan Kennisgeving Is Gedaan
- NLP: Niet-Langer Polymeren
- ENCS: Inventaris Van Bestaande En Nieuwe Chemische Stoffen
- KECI: Korea Inventaris Van Bestaande Chemische Stoffen
- NZIoC: Nieuw-Zeelandse Inventaris Van Chemische Stoffen
- PICCS: Filippijnse Inventaris Van Chemicaliën En Chemische Stoffen
- TSCA: Wet Op De Controle Op Giftige Stoffen
- TCSI: Inventaris Van Chemische Stoffen Van Taiwan
- INSQ: Nationale Inventaris van Chemische Stoffen
- NCI: Nationale Chemische Inventaris
- FBEPH: Russisch Register Van Potentieel Gevaarlijke Chemische En Biologische Stoffen

Dit document valt onder het auteursrecht. Afgezien van gebruik voor privéstudie, onderzoek of recensie, zoals beschreven in de Auteurswet, mag geen enkel deel op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700.

**Disclaimer:** Dit VIB is opgesteld door een derde partij uitsluitend voor productidentificatiedoeleinden en wordt niet onderschreven door of geassocieerd met de oorspronkelijke merkeigenaar.